

Produktfamilie

LEWO46 3PH SYSTEM

Lineare Profilsysteme mit 3ph. Stromschienenadapter, aus stranggepresstem Aluminiumprofil, erhältlich mit Aufbauprofil LEWO46, 2 wählbare Abdeckungen, lieferbar in den Lichtfarben 2700K/ 3000K/ 4000K, inkl. integriertem Konverter, optional dimmbar via DALI oder SwitchDIM (1-10V auf Anfrage)



VORTEILE

- inkl. integrierter Konverter
- optional dimmbar via DALI oder SwitchDIM (1-10V auf Anfrage)


EIGENSCHAFTEN

- Aufbauprofil inkl. 3ph. Adapter
- aus stranggepresstes Aluminiumprofil
- Gehäusefarben alu eloxiert, schwarz matt (RAL9005), alu eloxiert) oder weiss matt (RAL9016) pulverbeschichtet
- mit 2 Abdeckungen erhältlich
- Schutzart IP20
- max. Profillänge 6000mm durchgehend
- Profil inkl. Standard LED-Stripes 3x 12W
Sonderwattagen auf Anfrage



Produktübersicht:

Montage:



Aufbau


Gehäusefarbe:



RAL9005 Tiefschwarz matt




alu eloxiert




RAL9016 Verkehrsweiß matt

Abdeckungen:



Abdeckung Polycarbonat
opal/flach




Abdeckung Polycarbonat
opal/hoch




Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss



4000K neutralweiss

Standard- Längen:

610mm

910mm

1210mm

1510mm

1810mm

Steuerung:



schaltbar (Standard)



DALI/ SwitchDIM dimmbar

Technische Informationen:

Technische Beschreibung	Standard Profillänge				
	610mm	910mm	1210mm	1510mm	1810mm
Modulleistung Total	22W	33W	44W	54W	65W
Nettolumen (opal/ flach)	1230lm (SW) 1250lm (WW) 1299lm (NW)	1835lm (SW) 1865lm (WW) 1938lm (NW)	2439lm (SW) 2479lm (WW) 2577lm (NW)	3044lm (SW) 3094lm (WW) 3216lm (NW)	3649lm (SW) 3709lm (WW) 3855lm (NW)
Nettolumen (opal/ U-Form)	1242lm (SW) 1262lm (WW) 1312lm (NW)	1853lm (SW) 1883lm (WW) 1958lm (NW)	2464lm (SW) 2504lm (WW) 2603lm (NW)	3075lm (SW) 3125lm (WW) 3248lm (NW)	3685lm (SW) 3746lm (WW) 3894lm (NW)
PRI/ SEC	100 ~ 240V AC/ 24V DC				
CRI	90Ra				
Schutzart	IP20				
Lebenserwartung	50.000h				

Artikelübersicht:

Artikelnummer	1 Montage	2 Abdeckung	3 Kelvin	4 Farbe	5 Dimm
LS-46-1-610-2-3-4-5-3PH	» C « Aufbau	» O « opal / flach » U « opal / hoch	» 2700 « » 3000 « » 4000 «	B = ● S = ● W = ○	» D « DALI, SwitchDim
LS-46-1-910-2-3-4-5-3PH					
LS-46-1-1210-2-3-4-5-3PH					
LS-46-1-1510-2-3-4-5-3PH					
LS-46-1-1810-2-3-4-5-3PH					

Skizzen:

