

## Produktfamilie

# SPOTY MINI

Einbaustrahler aus Aluminium, in verschiedenen Gehäusefarben erhältlich, mit integriertem LED Einsatz 5W, schwenkbar, Standard mit 30° Linse, CRI>90Ra, inkl. externem Konverter (dimmbare Phasen- bzw. Phasenabschnitt), optional DALI/SwitchDim



## EIGENSCHAFTEN

- aus Aluminium
- starr
- 3 Gehäusefarben zur Auswahl
- mit integriertem LED-Einsatz 5W
- für Deckenausschnitt Ø 68mm
- Schutzart: IP20
- inkl. externem Konverter (dimmbare Phasen- bzw. Phasenabschnitt)  
optional DALI/SwitchDim



## Produktübersicht

### Gehäusefarbe:



schwarz



alu gebürstet




weiss

### Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss

### Steuerung:





Phasen- bzw. Phasen-  
abschnitt dimmbar



DALI dimmbar (auf Anfrage)

### Skizzen:



Auschnitt	Ø 68mm
Einbautiefe	35mm

# Technische Informationen:

## 5W EINSATZ

Watt Total:	5W	
Nettolumen:	460lm	512lm
Kelvin (CCT):	2700K	3000K
Schutzart:	IP20	
CRI:	>90Ra	
Winkel:	30°	
Lebenserwartung:	50.000h	
Spannung:	100 ~ 230V AC/ 500mA DC	

# Artikelübersicht:

Artikelnummer	① Watt	② Kelvin	③ Linse	④ Farbe	Steuerung
LW25-RM-①-②-③-④	»05 « 5W	» 2700 « » 3000 «	» 30 « 30° (Standard)	» B « schwarz  » S « alu gebürstet  » W « weiss	dimmbar Phasen- , Phasenabschnitt (Standard)  DALI/SwitchDim (auf Anfrage)