

## ALLGEMEIN


|                          |                             |      |      |
|--------------------------|-----------------------------|------|------|
| <b>Type</b>              | Profil CLIP LOW             |      |      |
| <b>Material Profil</b>   | Aluminium                   |      |      |
| <b>Oberfläche Profil</b> | Eloxiert                    |      |      |
| <b>Farbe Profil</b>      | silber                      |      |      |
| <b>Profil (LxBxH)</b>    | 1000mm                      | 20mm | 16mm |
| <b>Gewicht</b>           | 0.200kg/m                   |      |      |
| <b>Montageart</b>        | Aufbau/ Einbau              |      |      |
| <b>Montageort</b>        | Decke/ Wand                 |      |      |
| <b>Bereich</b>           | Innenbereich/ Aussenbereich |      |      |

|                                       |                                                   |      |      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
| <b>Material Abdeckung</b>             | Polycarbonat                                      |      |      |
| <b>Oberfläche Abdeckung</b>           | opal/flach, klar/flach, Linse klar 40°, opal/hoch |      |      |
| <b>Abdeckung flach/ Linse (LxBxH)</b> | 1000mm                                            | 20mm | 16mm |
| <b>Abdeckung hoch (LxBxH)</b>         | 1000mm                                            | 20mm | 31mm |
| <b>Material Kabelkanal</b>            | Aluminium                                         |      |      |
| <b>Oberfläche Kabelkanal</b>          | Eloxiert                                          |      |      |
| <b>Farbe Kabelkanal</b>               | silber                                            |      |      |
| <b>Kabelkanal (LxBxH)</b>             | 1000mm                                            | 20mm | 15mm |
| <b>Sonstiges</b>                      | LED                                               | CE   | RoHS |


## PRODUKTINFORMATION

Aufbau- und Einbauprofilserie CLIP-LOW aus stranggepresstem eloxiertem Aluminium, einclipbare Abdeckungen aus Polycarbonat wählbar (flach/opal, flach/klar, hoch/opal, Linse 40°), Kabelkanal mit Snap-In Funktion möglich, für LED-Stripes bis 20W/m in IP20 und einer max. Breite von 12mm geeignet, Ausführung mit Vergusstechnik IP67/IP68 möglich, Max. Länge 6100mm, Montage- und Befestigungsmaterial ist separat zu bestellen, Maße Profil 1000x20x16mm (Länge x Breite x Höhe), Maße Abdeckung flach/Linse 1000x20x16mm (Länge x Breite x Höhe), Maße Abdeckung hoch 1000x20x31mm (Länge x Breite x Höhe), Maße Kabelkanal 1000x20x15mm (Länge x Breite x Höhe)


## SKIZZE




Abdeckung opal/flach  
Abdeckung klar/flach



Abdeckung opal/hoch



Linsenabdeckung klar (40°)



Kabelkanal mit Snap-In Funktion

**EINZELKOMPONENTEN**




**N68193**  
Profil CLIP LOW



**N68195**  
Abdeckung opal/flach




**N68196**  
Abdeckung klar/flach




**N68226**  
Linsenabdeckung klar (40°)




**N68201**  
Abdeckung opal/hoch



**N68192**  
Kabelkanal mit Snap-In Funktion



**N68198**  
Endstück grau (1x)



**N68202**  
Endstück opal für Abdeckung hoch (1x) zum Kleben



**N68200**  
Clipbare Halter, Kunststoff (1x)  
(Empfehlung: 3 Stück/Meter)



**N68207**  
Halteklammern fix (1x)  
(Empfehlung: 3 Stück/Meter)



**N68208**  
Halteklammern schwenkbar (2x)  
(Empfehlung: 3 Stück/Meter)