

ALLGEMEIN


Type	Profil MICRO 2
Material Profil	Aluminium
Oberfläche Profil	Eloxiert
Farbe Profil	silber
Montageart	Einbau
Montageort	Decke/ Wand
Bereich	Innenbereich
Gewicht	0.260kg/m

Profil (LxBxH)	1000mm	22mm	6mm
Deckenausschnitt	15.2mm		
Einbautiefe	5mm		
Material Abdeckung	Polycarbonat		
Oberfläche Abdeckung	opal/flach		
Abdeckung flach (LxBxH)	1000mm	22mm	6mm
Sonstiges	LED	CE	RoHS

PRODUKTINFORMATION

Einbauprofilserie MICRO-2 aus stranggepresstem eloxiertem Aluminium, einclipbare Abdeckungen aus Polycarbonat (flach/opal), für LED-Stripes bis 10W/m in IP20 und einer max. Breite von 10mm geeignet, Max. Länge 4100mm, Montage- und Befestigungsmaterial ist separat zu bestellen, Maße Profil 1000x22x6mm (Länge x Breite x Höhe), Deckenausschnitt 15.2mm, Einbautiefe 5mm, Maße Abdeckung flach 1000x22x6mm (Länge x Breite x Höhe)

SKIZZE




EINZELKOMPONENTEN




PL3775/1
Profil MICRO 2



PL1547/1
Abdeckung opal/flach



PL1448
Endstück grau mit
Kabelausgang (1x)



PL1430
Endstück grau (1x)