

ALLGEMEIN


Type	Profil MICRO 3A
Material Profil	Aluminium
Oberfläche Profil	Eloxiert
Farbe Profil	silber
Montageart	Aufbau/ Einbau
Montageort	Decke/ Wand
Bereich	Innenbereich/ Aussenbereich

Profil (LxBxH)	1000mm	20mm	12mm
Gewicht	0.185kg/m		
Material Abdeckung	Polycarbonat		
Oberfläche Abdeckung	opal/flach, klar/flach, Linse klar 40°		
Abdeckung flach/ Linse (LxBxH)	1000mm	20mm	12mm
Abdeckung hoch (LxBxH)	1000mm	20mm	27mm
Sonstiges	LED CE RoHS		


PRODUKTINFORMATION

Aufbau- und Einbauprofilserie MICRO-3A aus stranggepresstem eloxiertem Aluminium, einclipbare Abdeckungen aus Polycarbonat wählbar (flach/opal, flach/klar, hoch/opal, Linse 40°), für LED-Stripes bis 20W/m in IP20 und einer max. Breite von 12mm geeignet, Ausführung mit Vergusstechnik IP67/IP68 möglich, Max. Länge 6100mm, Montage- und Befestigungsmaterial ist separat zu bestellen, Maße Profil 1000x20x12mm (Länge x Breite x Höhe), Maße Abdeckung flach/Linse 1000x20x12mm (Länge x Breite x Höhe), Maße Abdeckung hoch 1000x20x27mm (Länge x Breite x Höhe)


SKIZZE



Abdeckung opal/flach
Abdeckung klar/flach



Abdeckung opal/hoch



Linsenabdeckung klar (40°)


EINZELKOMPONENTEN



N68191
Profil MICRO 3A



N68195
Abdeckung opal/flach




N68196
Abdeckung klar/flach




N68226
Linsenabdeckung klar (40°)



N68201
Abdeckung opal/hoch



N68199
Endstück grau (1x)



N68202
Endstück opal für Abdeckung
hoch (1x) zum Kleben



N68207
Halteklammern fix (1x)
(Empfehlung: 3 Stück/Meter)



N68208
Halteklammern schwenkbar (2x)
(Empfehlung: 3 Stück/Meter)