

ALLGEMEIN


Type	Profil MICRO 3EB
Material Profil	Aluminium
Oberfläche Profil	Eloxiert
Farbe Profil	silber
Montageart	Einbau
Montageort	Decke/ Wand
Bereich	Innenbereich/ Aussenbereich
Gewicht	0.190kg/m

Profil (LxBxH)	1000mm	25.2mm	12mm
Deckenausschnitt	21mm		
Einbautiefe	11mm		
Material Abdeckung	Polycarbonat		
Oberfläche Abdeckung	opal/flach, klar/flach, Linse klar 40° opal/hoch		
Abdeckung flach/ Linse (LxBxH)	1000mm	25.2mm	12mm
Abdeckung hoch (LxBxH)	1000mm	25.2mm	27mm
Sonstiges	LED	CE	RoHS


PRODUKTINFORMATION

Einbauprofilserie MICRO-3EB aus stranggepresstem eloxiertem Aluminium, einclipbare Abdeckungen aus Polycarbonat wählbar (flach/opal, flach/klar, hoch/opal, Linse 40°), für LED-Stripes bis 20W/m in IP20 und einer max. Breite von 12mm geeignet, Ausführung mit Vergusstechnik IP67/IP68 möglich, Max. Länge 6100mm, Montage- und Befestigungsmaterial ist separat zu bestellen, Maße Profil 1000x25.2x12mm (Länge x Breite x Höhe), Deckenausschnitt 21mm, Einbautiefe 11mm, Maße Abdeckung flach/Linse 1000x25.2x12mm (Länge x Breite x Höhe), Maße Abdeckung hoch 1000x25.2x27mm (Länge x Breite x Höhe)


SKIZZE



Abdeckung opal/flach
Abdeckung klar/flach



Abdeckung opal/hoch



Lin senabdeckung klar (40°)

EINZELKOMPONENTEN




N68190
Profil MICRO 3EB



N68195
Abdeckung opal/flach



N68196
Abdeckung klar/flach




N68226
Linsenabdeckung klar (40°)



N68201
Abdeckung opal/hoch



N68218
Endstück grau (1x)



N68202
Endstück opal für Abdeckung
hoch (1x) zum Kleben