




LEWORO 2.0



Deckenausschnitt für Leworo 2.0-400 = Ø 220 mm
Deckenausschnitt für Leworo 2.0-600 = Ø 385 mm
Deckenausschnitt für Leworo 2.0-1000 = Ø 385 mm

- Multifunktionale-LED Leuchte für 3 Montagetypen (Aufputz, Einbau und Pendel) mit opalem Diffuser
- Farbtemperatur mittels Schiebeschalter vor Montage an Leuchte einstellbar (2700K + 3200K oder 4000K)
- direkt/indirekt strahlend
- Pendelabhängung oder Mikroprismatischer Diffuser muss separat bestellt werden
- inkl. integriertem Konverter (dimmbar DALI/SwitchDIM)



LEWORO 2.0 Ø 600mm



LEWORO 2.0 Ø 1000mm

Artikelnummer					
Typ	Direkt/Indirekt	DM	Kelvin/CCT einstellbar	Farbe	Dimm
LSR02	IN	0400	MCCT	1	D
LSR02	IN	0600	MCCT	1	D
LSR02	IN	1000	MCCT	1	D

1
B schwarz
W weiß

ZUBEHÖR (nicht im Lieferumfang inbegriffen)	
LSR02PENDELB	Pendelabhängung schwarz für LEWORO 2.0, h= 3000mm
LSR02PENDELW	Pendelabhängung weiß für LEWORO 2.0, h= 3000mm
LSR02MICRO0400	Mikroprismatischer Diffuser, Ø 400mm
LSR02MICRO0600	Mikroprismatischer Diffuser, Ø 600mm
LSR02MICRO1000	Mikroprismatischer Diffuser, Ø 1000mm

Direkt/Indirekt			
Durchmesser	Ø 400 mm	Ø 600 mm	Ø 1000 mm
Leistung total	40W	60W	100W
Kelvin	2700K/3200K/4000K	2700K/3200K/4000K	2700K/3200K/4000K
Nettolumen	3600 - 4200lm	5700 - 6660lm	8800 - 10700lm
Winkel	120°		
PRI/SEC	100-240V AC / 230 V DC		
CRI	>90Ra		

