


MIDO-FLAT EINBAUDOWNLIGHT



NEU





MIDO-FLAT S





MIDO-FLAT M



MIDO-FLAT L



MIDO-FLAT XL



Mido-Flat Serie auf Anfrage auch mit prismatischer Abdeckung lieferbar.

Artikelnummer	*Farbe	*DALI PUSH	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Primär	Sekundär	Winkel	CRI
LW-MIDOF-S-CCT-	1	2	16W	3000K-4000K-5700K	1700-1950lm	230V	400mA	100°	CRI>80
LW-MIDOF-M-CCT-	1	2	18W	3000K-4000K-5700K	2150-2190lm	230V	430mA	100°	CRI>80
LW-MIDOF-L-CCT-	1	2	30W	3000K-4000K-5700K	3470-4000lm	230V	750mA	100°	CRI>80
LW-MIDOF-XL-CCT-	1	2	35W	3000K-4000K-5700K	3710-4360lm	230V	850mA	100°	CRI>80

1

W weiß

2

D DALI/PUSH

*Auf Anfrage:
Ring auch in jeder ge-
wünschten RAL Farbe.

*Auf Anfrage:
auch TRIAC Dim
und 0-10V.

- Super schlankes Design mit geringer Montagetiefe
- Umschaltbare CCT (3000K+4000K+5700K) mit Schiebeschalter
- IP 54 mit Schutzglas von unten, IP 40 von oben.
- Flimmerfreier Treiber
- Auf Anfrage mit prismatischer Abdeckung lieferbar

