

Kurztext:

Pendelleuchte in Ringbauform, bestehend aus zwei konzentrischen Aluminiumringen (Ø 800mm und Ø600 mm), Oberfläche pulverbeschichtet in Schwarz (RAL9005), mit opaler Polycarbonat-Abdeckung für homogene Lichtverteilung. Nach innen leuchtend 360°. LED-Systemleistung 82W, Lichtstrom 8995–10200lm, Lichtfarbe 2700K/3000K/4000K (umschaltbar via DIP-Schalter), Farbwiedergabe CRI >80, Betriebsgerät integriert, DALI dimmbar, Netzanschluss 220–240V, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK03, Lebensdauer 50.000h. RING 1 Außen-Durchmesser: 800mm, Innen-Durchmesser: 740mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, RING 2 Außen-Durchmesser: 600mm, Innen-Durchmesser: 540mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm, Abhängehöhe: 1800mm, Gewicht: 6.18kg

Langtext:

Dekorative LED-Pendelleuchte in moderner Ringgeometrie, bestehend aus zwei innenliegenden, konzentrisch angeordneten Leuchtringen mit Durchmessern von 800mm und 600mm. Das Leuchtengehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer pulverbeschichteten Oberfläche in Schwarz (RAL9005) ausgeführt.

Die Lichtaustrittsflächen bestehen aus opalem Polycarbonat und gewährleisten eine gleichmäßige, blendarme Lichtverteilung. Die Leuchte erzeugt ein nach innen gerichtetes Licht, wodurch sich eine Lichtverteilung um 360° ergibt.

Die integrierte LED-Technologie bietet eine Systemleistung von 82W bei einem Gesamtlichtstrom von 8995 bis 10200 Lumen. Die Lichtfarbe ist über einen DIP-Schalter bei der Montage zwischen 2700K/3000K und 4000K umschaltbar (3-CCT). Die Farbwiedergabe beträgt CRI >80.

Die Leuchte ist mit einem integrierten, DALI-dimmbaren Betriebsgerät ausgestattet und für den Anschluss an 220–240 V vorgesehen. Sie entspricht der Schutzart IP20 sowie der Schutzklasse I und weist eine Stoßfestigkeit von IK03 auf. Die mittlere Lebensdauer beträgt 50.000 Betriebsstunden.

Die Abhängung erfolgt über ein Seilsystem mit einer maximalen Abhängehöhe von 1800mm. Ein runder Baldachin mit einem Durchmesser von 250mm und einer Höhe von 50mm ist im Lieferumfang enthalten.

RING 1 Außen-Durchmesser: 800mm, Innen-Durchmesser: 740mm
RING 2 Außen-Durchmesser: 600mm, Innen-Durchmesser: 540mm
Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm
Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm
Das Gesamtgewicht der Leuchte beträgt ca. 6.18kg.

Optional sind projektspezifische Anpassungen wie alternative Oberflächen (z. B. Weiß RAL9016) oder ON/OFF-Ausführungen verfügbar.

Kurztext:

Pendelleuchte in Ringbauform, bestehend aus zwei konzentrischen Aluminiumringen (Ø 1000mm und Ø800 mm), Oberfläche pulverbeschichtet in Schwarz (RAL9005), mit opaler Polycarbonat-Abdeckung für homogene Lichtverteilung. Nach innen leuchtend 360°. LED-Systemleistung 106W, Lichtstrom 11050–12800lm, Lichtfarbe 2700K/3000K/4000K (umschaltbar via DIP-Schalter), Farbwiedergabe CRI >80, Betriebsgerät integriert, DALI dimmbar, Netzanschluss 220–240V, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK03, Lebensdauer 50.000h. RING 1 Außen-Durchmesser: 100mm, Innen-Durchmesser: 940mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, RING 2 Außen-Durchmesser:800mm, Innen-Durchmesser: 740mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm, Abhängehöhe: 1800mm, Gewicht: 7.24kg

Langtext:

Dekorative LED-Pendelleuchte in moderner Ringgeometrie, bestehend aus zwei innenliegenden, konzentrisch angeordneten Leuchtringen mit Durchmessern von 1000mm und 800mm. Das Leuchtengehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer pulverbeschichteten Oberfläche in Schwarz (RAL9005) ausgeführt.

Die Lichtaustrittsflächen bestehen aus opalem Polycarbonat und gewährleisten eine gleichmäßige, blendarme Lichtverteilung. Die Leuchte erzeugt ein nach innen gerichtetes Licht, wodurch sich eine Lichtverteilung um 360° ergibt.

Die integrierte LED-Technologie bietet eine Systemleistung von 106W bei einem Gesamtlichtstrom von 11050 bis 12800 Lumen. Die Lichtfarbe ist über einen DIP-Schalter bei der Montage zwischen 2700K/3000K und 4000K umschaltbar (3-CCT). Die Farbwiedergabe beträgt CRI >80.

Die Leuchte ist mit einem integrierten, DALI-dimmbaren Betriebsgerät ausgestattet und für den Anschluss an 220–240 V vorgesehen. Sie entspricht der Schutzart IP20 sowie der Schutzklasse I und weist eine Stoßfestigkeit von IK03 auf. Die mittlere Lebensdauer beträgt 50.000 Betriebsstunden.

Die Abhängung erfolgt über ein Seilsystem mit einer maximalen Abhängehöhe von 1800mm. Ein runder Baldachin mit einem Durchmesser von 250mm und einer Höhe von 50mm ist im Lieferumfang enthalten.

RING 1 Außen-Durchmesser: 1000mm, Innen-Durchmesser: 940mm
RING 2 Außen-Durchmesser: 800mm, Innen-Durchmesser: 740mm
Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm
Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm
Das Gesamtgewicht der Leuchte beträgt ca. 7.24kg

Optional sind projektspezifische Anpassungen wie alternative Oberflächen (z. B. Weiß RAL9016) oder ON/OFF-Ausführungen verfügbar.