

Kurztext:

LED-Pendelleuchte in Ringform (Ø 600mm), Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet in Schwarz (RAL9005), mit opaler Polycarbonat-Abdeckung für homogene Lichtverteilung. Nach innen leuchtend 360°. Systemleistung 36W, Lichtstrom 3600–4300lm, Lichtfarbe 2700K/3000K/4000K (umschaltbar via DIP-Schalter), Farbwiedergabe CRI >80. Integriertes Betriebsgerät, DALI dimmbar, Netzanschluss 220–240V, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK03, Lebensdauer 50.000h, Außen-Durchmesser: 600mm, Innen-Durchmesser: 540mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm, Abhängehöhe: 1800mm, Gewicht: 3.45kg

Langtext:

Dekorative LED-Pendelleuchte in reduzierter Ringgeometrie mit einem Außendurchmesser von 600mm und einem Innendurchmesser von 540mm. Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche in Schwarz (RAL9005).

Die Lichtaustrittsflächen bestehen aus opalem Polycarbonat und gewährleisten eine gleichmäßige, blendarme Lichtverteilung. Die Leuchte erzeugt ein nach innen gerichtetes Licht, wodurch sich eine Lichtverteilung um 360° ergibt.

Die integrierte LED-Technologie bietet eine Systemleistung von 36W bei einem Lichtstrom von ca. 3600 bis 4300 Lumen. Die Lichtfarbe ist über einen DIP-Schalter bei der Montage zwischen 2700K, 3000K und 4000K (3-CCT) umschaltbar. Die Farbwiedergabe beträgt CRI >80.

Die Leuchte ist mit einem integrierten, DALI-dimmbaren Betriebsgerät ausgestattet und für den Anschluss an 220–240 V ausgelegt. Sie entspricht der Schutzart IP20 sowie der Schutzklasse I und verfügt über eine Stoßfestigkeit von IK03. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Betriebsstunden.

Der Außen-Durchmesser der Leuchte liegt bei 600mm und der Innen-Durchmesser bei 540mm.

Die Abhängung erfolgt über ein Seilsystem mit einer maximalen Abhängehöhe von 1800 mm. Ein runder Baldachin mit einem Durchmesser von 250mm und einer Höhe von 50mm ist Bestandteil der Leuchte.

Die Bauhöhe beträgt 60mm bei einer Profiltiefe von 30mm. Das Gesamtgewicht liegt bei ca. 3.45kg.

Optional sind projektspezifische Anpassungen wie alternative Oberflächen (z. B. Weiß RAL 9016) oder ON/OFF-Ausführungen verfügbar.

Kurztext:

LED-Pendelleuchte in Ringform (Ø 800mm), Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet in Schwarz (RAL9005), mit opaler Polycarbonat-Abdeckung für homogene Lichtverteilung. Nach innen leuchtend 360°. Systemleistung 46W, Lichtstrom 4600–5500lm, Lichtfarbe 2700K/3000K/4000K (umschaltbar via DIP-Schalter), Farbwiedergabe CRI >80. Integriertes Betriebsgerät, DALI dimmbar, Netzanschluss 220–240V, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK03, Lebensdauer 50.000h, Außen-Durchmesser: 800mm, Innen-Durchmesser: 740mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm, Abhängehöhe: 1800mm, Gewicht: 4kg

Langtext:

Dekorative LED-Pendelleuchte in reduzierter Ringgeometrie mit einem Außendurchmesser von 800mm und einem Innendurchmesser von 740mm. Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche in Schwarz (RAL9005).

Die Lichtaustrittsflächen bestehen aus opalem Polycarbonat und gewährleisten eine gleichmäßige, blendarme Lichtverteilung. Die Leuchte erzeugt ein nach innen gerichtetes Licht, wodurch sich eine Lichtverteilung um 360° ergibt.

Die integrierte LED-Technologie bietet eine Systemleistung von 46W bei einem Lichtstrom von ca. 4600 bis 5500 Lumen. Die Lichtfarbe ist über einen DIP-Schalter bei der Montage zwischen 2700K, 3000K und 4000K (3-CCT) umschaltbar. Die Farbwiedergabe beträgt CRI >80.

Die Leuchte ist mit einem integrierten, DALI-dimmbaren Betriebsgerät ausgestattet und für den Anschluss an 220–240 V ausgelegt. Sie entspricht der Schutzart IP20 sowie der Schutzklasse I und verfügt über eine Stoßfestigkeit von IK03. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Betriebsstunden.

Der Außen-Durchmesser der Leuchte liegt bei 800mm und der Innen-Durchmesser bei 740mm.

Die Abhängung erfolgt über ein Seilsystem mit einer maximalen Abhängehöhe von 1800 mm. Ein runder Baldachin mit einem Durchmesser von 250mm und einer Höhe von 50mm ist Bestandteil der Leuchte.

Die Bauhöhe beträgt 60mm bei einer Profiltiefe von 30mm. Das Gesamtgewicht liegt bei ca. 4kg.

Optional sind projektspezifische Anpassungen wie alternative Oberflächen (z. B. Weiß RAL 9016) oder ON/OFF-Ausführungen verfügbar.

Kurztext:

LED-Pendelleuchte in Ringform (Ø 1000mm), Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet in Schwarz (RAL9005), mit opaler Polycarbonat-Abdeckung für homogene Lichtverteilung. Nach innen leuchtend 360°. Systemleistung 60W, Lichtstrom 6200–7200lm, Lichtfarbe 2700K/3000K/4000K (umschaltbar via DIP-Schalter), Farbwiedergabe CRI >80. Integriertes Betriebsgerät, DALI dimmbar, Netzanschluss 220–240V, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK03, Lebensdauer 50.000h, Außen-Durchmesser: 1000mm, Innen-Durchmesser: 940mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm, Abhängehöhe: 1800mm, Gewicht: 4.51kg

Langtext:

Dekorative LED-Pendelleuchte in reduzierter Ringgeometrie mit einem Außendurchmesser von 1000mm und einem Innendurchmesser von 940mm. Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche in Schwarz (RAL9005).

Die Lichtaustrittsflächen bestehen aus opalem Polycarbonat und gewährleisten eine gleichmäßige, blendarme Lichtverteilung. Die Leuchte erzeugt ein nach innen gerichtetes Licht, wodurch sich eine Lichtverteilung um 360° ergibt.

Die integrierte LED-Technologie bietet eine Systemleistung von 60W bei einem Lichtstrom von ca. 6200 bis 7200 Lumen. Die Lichtfarbe ist über einen DIP-Schalter bei der Montage zwischen 2700K, 3000K und 4000K (3-CCT) umschaltbar. Die Farbwiedergabe beträgt CRI >80.

Die Leuchte ist mit einem integrierten, DALI-dimmbaren Betriebsgerät ausgestattet und für den Anschluss an 220–240 V ausgelegt. Sie entspricht der Schutzart IP20 sowie der Schutzklasse I und verfügt über eine Stoßfestigkeit von IK03. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Betriebsstunden.

Der Außen-Durchmesser der Leuchte liegt bei 1000mm und der Innen-Durchmesser bei 940mm. Die Abhängung erfolgt über ein Seilsystem mit einer maximalen Abhängehöhe von 1800 mm. Ein runder Baldachin mit einem Durchmesser von 250mm und einer Höhe von 50mm ist Bestandteil der Leuchte. Die Bauhöhe beträgt 60mm bei einer Profiltiefe von 30mm. Das Gesamtgewicht liegt bei ca. 4.51kg.

Optional sind projektspezifische Anpassungen wie alternative Oberflächen (z. B. Weiß RAL 9016) oder ON/OFF-Ausführungen verfügbar.