

Kurztext:

Pendelleuchte in Ringbauform, bestehend aus zwei konzentrischen Aluminiumringen (Ø 800mm und Ø600 mm), Oberfläche pulverbeschichtet in Schwarz (RAL9005), mit opaler Polycarbonat-Abdeckung für homogene Lichtverteilung. Abdeckung wird in einem Stück geliefert. Direkt/indirekt strahlend (Up/Down), Abstrahlwinkel jeweils 100°. LED-Systemleistung 82W, Lichtstrom 8000–9100lm, Lichtfarbe 2700K/3000K/4000K (umschaltbar via DIP-Schalter), Farbwiedergabe CRI >80, Betriebsgerät integriert, DALI dimmbar, Netzanschluss 220–240V, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK03, Lebensdauer 50.000h. RING 1 Außen-Durchmesser: 800mm, Innen-Durchmesser: 740mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, RING 2 Außen-Durchmesser: 600mm, Innen-Durchmesser: 540mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm, Abhängehöhe: 1800mm, Gewicht: 6.33kg

Langtext:

Dekorative LED-Pendelleuchte in moderner Ringgeometrie, bestehend aus zwei innenliegenden, konzentrisch angeordneten Leuchtringen mit Durchmessern von 800mm und 600mm. Das Leuchtengehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer pulverbeschichteten Oberfläche in Schwarz (RAL9005) ausgeführt.

Die Lichtaustrittsflächen bestehen aus opalem Polycarbonat, welche in einem Stück geliefert wird und gewährleistet eine gleichmäßige, blendarme Lichtverteilung. Die Leuchte erzeugt sowohl direktes als auch indirektes Licht (Up-/Downlight) mit einem Abstrahlwinkel von jeweils 100°, wodurch eine ausgewogene Raumaufhellung sowie eine zusätzliche Deckenaufhellung erzielt wird.

Die integrierte LED-Technologie bietet eine Systemleistung von 82W bei einem Gesamtlichtstrom von 8000 bis 9100 Lumen. Die Lichtfarbe ist über einen DIP-Schalter bei der Montage zwischen 2700K/3000K und 4000K umschaltbar (3-CCT). Die Farbwiedergabe beträgt CRI >80.

Die Leuchte ist mit einem integrierten, DALI-dimmbaren Betriebsgerät ausgestattet und für den Anschluss an 220–240 V vorgesehen. Sie entspricht der Schutzart IP20 sowie der Schutzklasse I und weist eine Stoßfestigkeit von IK03 auf. Die mittlere Lebensdauer beträgt 50.000 Betriebsstunden.

Die Abhängung erfolgt über ein Seilsystem mit einer maximalen Abhängehöhe von 1800mm. Ein runder Baldachin mit einem Durchmesser von 250mm und einer Höhe von 50mm ist im Lieferumfang enthalten.

RING 1 Außen-Durchmesser: 800mm, Innen-Durchmesser: 740mm
RING 2 Außen-Durchmesser: 600mm, Innen-Durchmesser: 540mm
Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm
Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm
Das Gesamtgewicht der Leuchte beträgt ca. 6,33kg.

Optional sind projektspezifische Anpassungen wie alternative Oberflächen (z. B. Weiß RAL9016), ON/OFF-Ausführungen oder Varianten mit ausschließlich direkter Lichtabstrahlung verfügbar.

Kurztext:

Pendelleuchte in Ringbauform, bestehend aus zwei konzentrischen Aluminiumringen (Ø 1000mm und Ø800 mm), Oberfläche pulverbeschichtet in Schwarz (RAL9005), mit opaler Polycarbonat-Abdeckung für homogene Lichtverteilung. Direkt/indirekt strahlend (Up/Down), Abstrahlwinkel jeweils 100°. LED-Systemleistung 106W, Lichtstrom 10050 – 11650lm, Lichtfarbe 2700K/3000K/4000K (umschaltbar via DIP-Schalter), Farbwiedergabe CRI >80, Betriebsgerät integriert, DALI dimmbar, Netzanschluss 220–240V, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK03, Lebensdauer 50.000h. RING 1 Außen-Durchmesser: 1000mm, Innen-Durchmesser: 940mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, RING 2 Außen-Durchmesser: 800mm, Innen-Durchmesser: 740mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm, Abhängehöhe: 1800mm, Gesamtgewicht ca. 7,43kg.

Langtext:

Dekorative LED-Pendelleuchte in moderner Ringgeometrie, bestehend aus zwei innenliegenden, konzentrisch angeordneten Leuchtringen mit Durchmessern von 800mm und 600mm. Das Leuchtengehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer pulverbeschichteten Oberfläche in Schwarz (RAL9005) ausgeführt.

Die Lichtaustrittsflächen bestehen aus opalem Polycarbonat, welche in einem Stück geliefert wird und gewährleistet eine gleichmäßige, blendarme Lichtverteilung. Die Leuchte erzeugt sowohl direktes als auch indirektes Licht (Up-/Downlight) mit einem Abstrahlwinkel von jeweils 100°, wodurch eine ausgewogene Raumaufhellung sowie eine zusätzliche Deckenaufhellung erzielt wird.

Die integrierte LED-Technologie bietet eine Systemleistung von 106W bei einem Gesamtlichtstrom von 10050 bis 11650 Lumen. Die Lichtfarbe ist über einen DIP-Schalter bei der Montage zwischen 2700K/3000K und 4000K umschaltbar (3-CCT). Die Farbwiedergabe beträgt CRI >80.

Die Leuchte ist mit einem integrierten, DALI-dimmbaren Betriebsgerät ausgestattet und für den Anschluss an 220–240 V vorgesehen. Sie entspricht der Schutzart IP20 sowie der Schutzklasse I und weist eine Stoßfestigkeit von IK03 auf. Die mittlere Lebensdauer beträgt 50.000 Betriebsstunden.

Die Abhängung erfolgt über ein Seilsystem mit einer maximalen Abhängehöhe von 1800 mm. Ein runder Baldachin mit einem Durchmesser von 250mm und einer Höhe von 50mm ist im Lieferumfang enthalten.

RING 1 Außen-Durchmesser: 1000mm, Innen-Durchmesser: 940mm
RING 2 Außen-Durchmesser: 800mm, Innen-Durchmesser: 740mm
Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm
Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm
Das Gesamtgewicht der Leuchte beträgt ca. 7,43kg.

Optional sind projektspezifische Anpassungen wie alternative Oberflächen (z. B. Weiß RAL9016), ON/OFF-Ausführungen oder Varianten mit ausschließlich direkter Lichtabstrahlung verfügbar.