

Kurztext:

LED-Pendelleuchte in Ringform (Ø 600mm), Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet in Schwarz (RAL9005), mit opaler Polycarbonat-Abdeckung. Abdeckung wird in einem Stück geliefert. Direkt/indirekte Lichtverteilung (Up/Down) mit jeweils 100° Abstrahlwinkel. Systemleistung 36W, Lichtstrom 3505–4100lm, Lichtfarbe 2700K/3000K/4000K (umschaltbar via DIP-Schalter), Farbwiedergabe CRI >80. Integriertes Betriebsgerät, DALI dimmbar, Netzanschluss 220–240V, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK03, Lebensdauer 50.000h, Außen-Durchmesser: 600mm, Innen-Durchmesser: 540mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm, Abhängehöhe: 1800mm, Gewicht: 3.5kg

Langtext:

Dekorative LED-Pendelleuchte in reduzierter Ringgeometrie mit einem Außendurchmesser von 600mm und einem Innendurchmesser von 540mm. Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche in Schwarz (RAL9005). Die Lichtaustrittsflächen bestehen aus opalem Polycarbonat, welche in einem Stück geliefert wird und gewährleistet eine gleichmäßige, blendarme Lichtverteilung. Die Leuchte erzeugt sowohl direktes als auch indirektes Licht (Up-/Downlight) mit einem Abstrahlwinkel von jeweils 100°, wodurch eine gleichmäßige Raumbelichtung sowie eine zusätzliche Deckenaufhellung realisiert wird. Die integrierte LED-Technologie bietet eine Systemleistung von 36W bei einem Lichtstrom von ca. 3505 bis 4100 Lumen. Die Lichtfarbe ist über einen DIP-Schalter bei der Montage zwischen 2700K, 3000K und 4000K (3-CCT) umschaltbar. Die Farbwiedergabe beträgt CRI >80. Die Leuchte ist mit einem integrierten, DALI-dimmbaren Betriebsgerät ausgestattet und für den Anschluss an 220–240 V ausgelegt. Sie entspricht der Schutzart IP20 sowie der Schutzklasse I und verfügt über eine Stoßfestigkeit von IK03. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Betriebsstunden. Der Außen-Durchmesser der Leuchte liegt bei 600mm und der Innen-Durchmesser bei 540mm. Die Abhängung erfolgt über ein Seilsystem mit einer maximalen Abhängehöhe von 1800 mm. Ein runder Baldachin mit einem Durchmesser von 250mm und einer Höhe von 50mm ist Bestandteil der Leuchte. Die Bauhöhe beträgt 60mm bei einer Profiltiefe von 30mm. Das Gesamtgewicht liegt bei ca. 3,5 kg.

Optional sind projektspezifische Anpassungen wie alternative Oberflächen (z. B. Weiß RAL 9016), ON/OFF-Ausführungen oder Varianten mit ausschließlich direkter Lichtverteilung verfügbar.

Kurztext:

LED-Pendelleuchte in Ringform (Ø 800mm), Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet in Schwarz (RAL9005), mit opaler Polycarbonat-Abdeckung. Abdeckung wird in einem Stück geliefert. Direkt/indirekte Lichtverteilung (Up/Down) mit jeweils 100° Abstrahlwinkel. Systemleistung 36 W, Lichtstrom 4510-5200lm, Lichtfarbe 2700K/3000K/4000K (umschaltbar via DIP-Schalter), Farbwiedergabe CRI >80. Integriertes Betriebsgerät, DALI dimmbar, Netzanschluss 220–240V, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK03, Lebensdauer 50.000h, Außen-Durchmesser: 800mm, Innen-Durchmesser: 740mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm, Abhängehöhe: 1800mm, Gewicht: 4.1kg

Langtext:

Dekorative LED-Pendelleuchte in reduzierter Ringgeometrie mit einem Außendurchmesser von 800mm und einem Innendurchmesser von 740mm. Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche in Schwarz (RAL9005). Die Lichtaustrittsflächen bestehen aus opalem Polycarbonat, welche in einem Stück geliefert wird und gewährleistet eine gleichmäßige, blendarme Lichtverteilung. Die Leuchte erzeugt sowohl direktes als auch indirektes Licht (Up-/Downlight) mit einem Abstrahlwinkel von jeweils 100°, wodurch eine gleichmäßige Raumbelichtung sowie eine zusätzliche Deckenaufhellung realisiert wird. Die integrierte LED-Technologie bietet eine Systemleistung von 36W bei einem Lichtstrom von ca. 4510 bis 5200 Lumen. Die Lichtfarbe ist über einen DIP-Schalter bei der Montage zwischen 2700K, 3000K und 4000K (3-CCT) umschaltbar. Die Farbwiedergabe beträgt CRI >80. Die Leuchte ist mit einem integrierten, DALI-dimmbaren Betriebsgerät ausgestattet und für den Anschluss an 220–240 V ausgelegt. Sie entspricht der Schutzart IP20 sowie der Schutzklasse I und verfügt über eine Stoßfestigkeit von IK03. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Betriebsstunden. Der Außen-Durchmesser der Leuchte liegt bei 800mm und der Innen-Durchmesser bei 740mm. Die Abhängung erfolgt über ein Seilsystem mit einer maximalen Abhängehöhe von 1800 mm. Ein runder Baldachin mit einem Durchmesser von 250mm und einer Höhe von 50mm ist Bestandteil der Leuchte. Die Bauhöhe beträgt 60mm bei einer Profiltiefe von 30mm. Das Gesamtgewicht liegt bei ca. 4,1 kg.

Optional sind projektspezifische Anpassungen wie alternative Oberflächen (z. B. Weiß RAL 9016), ON/OFF-Ausführungen oder Varianten mit ausschließlich direkter Lichtverteilung verfügbar.

Kurztext:

LED-Pendelleuchte in Ringform (Ø 1000mm), Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet in Schwarz (RAL9005), mit opaler Polycarbonat-Abdeckung. Abdeckung wird in einem Stück geliefert. Direkt/indirekte Lichtverteilung (Up/Down) mit jeweils 100° Abstrahlwinkel. Systemleistung 60W, Lichtstrom 5825-6600lm, Lichtfarbe 2700K/3000K/4000K (umschaltbar via DIP-Schalter), Farbwiedergabe CRI >80. Integriertes Betriebsgerät, DALI dimmbar, Netzanschluss 220–240V, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK03, Lebensdauer 50.000h, Außen-Durchmesser: 1000mm, Innen-Durchmesser: 940mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm, Abhängehöhe: 1800mm, Gewicht: 4.6kg

Langtext:

Dekorative LED-Pendelleuchte in reduzierter Ringgeometrie mit einem Außendurchmesser von 1000mm und einem Innendurchmesser von 940mm. Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche in Schwarz (RAL9005).

Die Lichtaustrittsflächen bestehen aus opalem Polycarbonat, welche in einem Stück geliefert wird und gewährleistet eine gleichmäßige, blendarme Lichtverteilung. Die Leuchte erzeugt sowohl direktes als auch indirektes Licht (Up-/Downlight) mit einem Abstrahlwinkel von jeweils 100°, wodurch eine gleichmäßige Raumbelichtung sowie eine zusätzliche Deckenaufhellung realisiert wird.

Die integrierte LED-Technologie bietet eine Systemleistung von 36W bei einem Lichtstrom von ca. 5825 bis 6600 Lumen. Die Lichtfarbe ist über einen DIP-Schalter bei der Montage zwischen 2700K, 3000K und 4000K (3-CCT) umschaltbar. Die Farbwiedergabe beträgt CRI >80.

Die Leuchte ist mit einem integrierten, DALI-dimmbaren Betriebsgerät ausgestattet und für den Anschluss an 220–240 V ausgelegt. Sie entspricht der Schutzart IP20 sowie der Schutzklasse I und verfügt über eine Stoßfestigkeit von IK03. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Betriebsstunden.

Der Außen-Durchmesser der Leuchte liegt bei 1000mm und der Innen-Durchmesser bei 940mm.

Die Abhängung erfolgt über ein Seilsystem mit einer maximalen Abhängehöhe von 1800 mm. Ein runder Baldachin mit einem Durchmesser von 250mm und einer Höhe von 50mm ist Bestandteil der Leuchte.

Die Bauhöhe beträgt 60mm bei einer Profiltiefe von 30mm. Das Gesamtgewicht liegt bei ca. 4,6kg.

Optional sind projektspezifische Anpassungen wie alternative Oberflächen (z. B. Weiß RAL9016), ON/OFF-Ausführungen oder Varianten mit ausschließlich direkter Lichtverteilung verfügbar.

Kurztext:

LED-Pendelleuchte in Ringform (Ø 1200mm), Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet in Schwarz (RAL9005), mit opaler Polycarbonat-Abdeckung. Abdeckung wird in einem Stück geliefert. Direkt/indirekte Lichtverteilung (Up/Down) mit jeweils 100° Abstrahlwinkel. Systemleistung 80W, Lichtstrom 8050-9200lm, Lichtfarbe 2700K/3000K/4000K (umschaltbar via DIP-Schalter), Farbwiedergabe CRI >80. Integriertes Betriebsgerät, DALI dimmbar, Netzanschluss 220–240V, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Stoßfestigkeit IK03, Lebensdauer 50.000h, Außen-Durchmesser: 1200mm, Innen-Durchmesser: 1140mm, Tiefe: 30mm, Höhe: 60mm, Baldachin Durchmesser: 250mm, Baldachin Höhe: 50mm, Abhängehöhe: 1800mm, Gewicht: 5.68kg

Langtext:

Dekorative LED-Pendelleuchte in reduzierter Ringgeometrie mit einem Außendurchmesser von 1200mm und einem Innendurchmesser von 1140mm. Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit hochwertiger, pulverbeschichteter Oberfläche in Schwarz (RAL9005).

Die Lichtaustrittsflächen bestehen aus opalem Polycarbonat, welche in einem Stück geliefert wird und gewährleistet eine gleichmäßige, blendarme Lichtverteilung. Die Leuchte erzeugt sowohl direktes als auch indirektes Licht (Up-/Downlight) mit einem Abstrahlwinkel von jeweils 100°, wodurch eine gleichmäßige Raumbelichtung sowie eine zusätzliche Deckenaufhellung realisiert wird.

Die integrierte LED-Technologie bietet eine Systemleistung von 80W bei einem Lichtstrom von ca. 8050 bis 9200 Lumen. Die Lichtfarbe ist über einen DIP-Schalter bei der Montage zwischen 2700K, 3000K und 4000K (3-CCT) umschaltbar. Die Farbwiedergabe beträgt CRI >80.

Die Leuchte ist mit einem integrierten, DALI-dimmbaren Betriebsgerät ausgestattet und für den Anschluss an 220–240 V ausgelegt. Sie entspricht der Schutzart IP20 sowie der Schutzklasse I und verfügt über eine Stoßfestigkeit von IK03. Die Lebensdauer beträgt 50.000 Betriebsstunden.

Der Außen-Durchmesser der Leuchte liegt bei 1200mm und der Innen-Durchmesser bei 1140mm.

Die Abhängung erfolgt über ein Seilsystem mit einer maximalen Abhängehöhe von 1800 mm. Ein runder Baldachin mit einem Durchmesser von 250mm und einer Höhe von 50mm ist Bestandteil der Leuchte.

Die Bauhöhe beträgt 60mm bei einer Profiltiefe von 30mm. Das Gesamtgewicht liegt bei ca. 5.68kg.

Optional sind projektspezifische Anpassungen wie alternative Oberflächen (z. B. Weiß RAL9016), ON/OFF-Ausführungen oder Varianten mit ausschließlich direkter Lichtverteilung verfügbar.