

ALLGEMEIN


Type	Profil MICRO 13
Material Profil	Aluminium
Oberfläche Profil	Eloxiert
Farbe Profil	silber
Gewicht	0.270kg/m
Montageart	Einbau
Montageort	Decke/ Wand
Bereich	Innenbereich/ Aussenbereich

Profil (LxBxH)	1000mm	25.2mm	22mm
Deckenausschnitt	21mm		
Einbautiefe	21mm		
Material Abdeckung	Polycarbonat		
Oberfläche Abdeckung	Linse klar 15°		
Abdeckung flach/ Linse (LxBxH)	1000mm	25.2mm	22mm
Abdeckung hoch (LxBxH)	1000mm	25.2mm	32.5mm
Sonstiges	LED CE RoHS		


PRODUKTINFORMATION

Einbauprofilserie MICRO-13 aus stranggepresstem eloxiertem Aluminium, einclipbare Abdeckungen aus Polycarbonat wählbar (flach/opal, flach/klar, hoch/opal, Linse 15°), für LED-Stripes bis 20W/m in IP20/IP68 und einer max. Breite von 16mm geeignet, Ausführung mit Vergusstechnik IP67/IP68 möglich, Max. Länge 6100mm, Montage- und Befestigungsmaterial ist separat zu bestellen, Maße Profil 1000x25.2x22mm (Länge x Breite x Höhe), Deckenausschnitt 21mm, Einbautiefe 21mm, Maße Abdeckung flach/Linse 1000x25.2x22mm (Länge x Breite x Höhe), Maße Abdeckung hoch 1000x25.2x32.5mm (Länge x Breite x Höhe)


SKIZZE



Abdeckung opal/flach
Abdeckung klar/flach




Abdeckung opal/hoch



Linsenabdeckung klar (15°)

EINZELKOMPONENTEN



N68215
Profil MICRO 13



N68195
Abdeckung opal/flach




N68196
Abdeckung klar/flach




N68226
Linsenabdeckung klar (15°)




N68201
Abdeckung opal/hoch



N68220
Endstück grau (1x)



N68202
Endstück opal für Abdeckung
hoch (1x) zum Kleben



N68225
Einbaubügel (1x)
(Empfehlung: 3 Stück pro Meter)