


NINO LED



NINO 1




DA Ø 25 mm
ET 28 mm

Standardkonverter ist schaltbar, passt nicht durch den Deckenausschnitt. Einbautiefe (ET) bezieht sich nur auf Spot, nicht auf Konverter. Sammelkonverter, PhasenDIM und DALI auf Anfrage



NINO 2




DA Ø 36 mm
ET 30 mm

Standardkonverter ist schaltbar, passt nicht durch den Deckenausschnitt. Einbautiefe (ET) bezieht sich nur auf Spot, nicht auf Konverter. Sammelkonverter, PhasenDIM und DALI auf Anfrage.



NINO 3



DA Ø 46 mm
ET 68 mm

Standardkonverter ist schaltbar, passt durch den Deckenausschnitt (auch PhasenDIM). Einbautiefe (ET) bezieht sich nur auf Spot, nicht auf Konverter. Sammelkonverter, PhasenDIM und DALI auf Anfrage.

Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Primär	Sekundär	Winkel	CRI
LW-NINO1-02-2700-26-	1	2,1W	2700K	142lm	100 ~ 230V AC	700mA	26°	CRI>90
LW-NINO1-02-3000-26-	1	2,1W	3000K	168lm	100 ~ 230V AC	700mA	26°	CRI>90
LW-NINO1-02-4000-26-	1	2,1W	4000K	196lm	100 ~ 230V AC	700mA	26°	CRI>90
LW-NINO2-03-2700-36-	1	3,2W	2700K	222lm	100 ~ 230V AC	350mA	36°	CRI>90
LW-NINO2-03-3000-36-	1	3,2W	3000K	269lm	100 ~ 230V AC	350mA	36°	CRI>90
LW-NINO2-03-4000-36-	1	3,2W	4000K	278lm	100 ~ 230V AC	350mA	36°	CRI>90
LW-NINO3-06-2700-24-	1	6,3W	2700K	429lm	100 ~ 230V AC	700mA	24°	CRI>90
LW-NINO3-06-3000-24-	1	6,3W	3000K	486lm	100 ~ 230V AC	700mA	24°	CRI>90
LW-NINO3-06-4000-24-	1	6,3W	4000K	489lm	100 ~ 230V AC	700mA	24°	CRI>90

