




TOLA LINE 250



- Bestückt mit MID-Power LED bis zu 170lm/W
- 2x vollfacettierter MICRO-Downlight (20x20mm), Abstand 50mm
- Blendfreie Beleuchtung (<UGR 19)
- TW Tunable White auf Anfrage
- Echtgold-Reflektor auf Anfrage
- Exkl. externem Konverter (auf Anfrage dimmbar)



1
B schwarz
S silber
W weiß



B
 schwarz
 RAL 9005



S
 silber
 RAL 9006



W
 weiß
 RAL 9016

Artikelnummer	Farbe	Schutzart	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Wirkungsgrad	Primär	Sekundär	Winkel	CRI
LW-TO-L250-30-SW-	1	IP20	5W	2700K	530lm	85%	100-230V	200mA	2x30°	CRI>90
LW-TO-L250-30-WW-	1	IP20	5W	3000K	540lm	85%	100-230V	200mA	2x30°	CRI>90
LW-TO-L250-30-NW-	1	IP20	5W	4000K	570lm	85%	100-230V	200mA	2x30°	CRI>90
LW-TO-L250-50-SW-	1	IP20	5W	2700K	590lm	95%	100-230V	200mA	2x50°	CRI>90
LW-TO-L250-50-SW-	1	IP20	5W	3000K	605lm	95%	100-230V	200mA	2x50°	CRI>90
LW-TO-L250-50-SW-	1	IP20	5W	4000K	640lm	95%	100-230V	200mA	2x50°	CRI>90

Auf Anfrage sind die Gehäuse auch in jeder gewünschter RAL Farbe erhältlich.